Colmasolvente Uretano

958036 - Disolvente para sistemas uretanos

DESCRIPCION	Líquido incoloro, con excelente propiedad de dilución, especialmente fabricado para ser utilizado en sistemas Uretanos.
USOS	Dilución de los productos Uretanos, en caso que sea necesario, para su aplicación. Limpieza de los equipos y herramientas utilizadas en la aplicación de productos de Uretano.
VENTAJAS	Por su composición y formulación permite una aplicación adecuada, sin a-fectar las propiedades de protección y secado. No matiza el acabado, ni proporciona defectos en las superficies protegidas.
MODO DE EMPLEO	El **Colmasolvente Uretano** viene listo para usar. Mezclar con los sistemas Uretanos en las proporciones recomendadas para cada sistema de protección de acuerdo con la viscosidad que se quiera obtener.
DATOS TECNICOS	Color: Incoloro Densidad: 3.37 ± 0,076 kg/gal Punto de Inflamación: 35°C (55°F) Poder de Solvencia: Medio - Alto Rata de evaporación: Rápida
PRECAUCIONES	No fume durante su utilización. Es un producto inflamable, utilícelo únicamente en ausencia total de chispa o llama directa. Vapores nocivos, evite inhalarlos.
MEDIDAS DE SEGURIDAD	Utilice siempre guantes, gafas y careta de protección para su manipulación. No permita que el **Colmasolvente Uretano** 958036 entre en contacto con la piel. Consérvelo en un lugar ventilado. Consulte Hoja de Seguridad del Producto. En caso de emergencia comunicarse con CISPROQUIM 2886012 en Bogotá y a nivel nacional al 01-800-0916012. Cuando se aplique en áreas cerradas, se recomienda usar equipos de aplicación a prueba de explosión.
PRESENTACION	Garrafa de 5 galon Tambor de 55 galones
ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE	Tres (3) años en su envase original, bien cerrado en lugar fresco y bajo te-chos y alejado de cualquier fuente de llama o chispa. Transporte con las precauciones normales para productos químicos.
CODIGOS R/S	R: 23/11/25 S: 2/20/21/36







Código: CO-SC 033-1



Código: CO-SA 006-1